

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION



AGAMONTAGE



M815

Nom du Produit: AGAMontage M815

Fabricant: AGAMIX MAROC.

Description du Produit

AGAMontage M815 est un mortier d'enduit prêt à l'emploi, de haute qualité, spécialement conçu pour le montage efficace et durable de briques dans diverses applications de construction. Ce produit, conforme à la norme EN 998-2, assure une application facile et rapide, tout en offrant des performances optimales pour les mortiers de maçonnerie.

Caractéristiques Techniques

- Composition: Ciment CPJ 55, sables sélectionnés, additifs spéciaux.
- Couleur: Gris clair.
- Temps de Prise: Initial 30 min, Final 60 min.
- Résistance à la Compression: ≥ 15 MPa à 28 jours.
- Adhérence: 0,3 MPa, assurant une excellente adhésion sur brique.
- Durabilité: Résiste aux cycles gel/dégel et imperméable à l'eau.

Applications

- Montage de briques pour murs porteurs et non-porteurs.
- Adapté aux travaux intérieurs et extérieurs, et aux conditions climatiques variées.

Instructions d'Utilisation

1. Préparation de la Surface: Nettoyer la surface pour éliminer poussière et débris.
2. Mélange: Aucun mélange requis, produit prêt à l'emploi.
3. Application: Appliquer avec une truelle sur une épaisseur de 10 à 15 mm.
4. Nettoyage: Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.

Stockage

- Stocker dans un endroit sec et frais.
- Durée de conservation: 12 mois en emballage non ouvert.

Considérations de Sécurité

- Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- Porter des équipements de protection individuelle lors de l'utilisation.

Conditionnement

- Sacs de 25 kg.
- Palettes de 60 sacs.

Certification et Normes

- Conforme à la norme EN 998-2.
- Certifié écologiquement durable.

اسم المنتج : AGAMontage M815

المصنع : AGAMIX MAROC

1. وصف المنتج :

AGAMontage M815 هو ملاط للطلاء جاهز للاستخدام، عالي الجودة، مصمم لتكوين الطوب بكفاءة ومتانة في مختلف تطبيقات البناء. هذا المنتج متوافق مع معيار EN 998-2 ويضمن تطبيقاً سهلاً وسريعاً مع أداء مثالي لملاط البناء.

2. الخصائص التقنية :

- التركيب : سمنت CPJ 55، رمال مختارة، إضافات خاصة.
- اللون : رمادي فاتح.
- وقت الشك : الابتدائي 30 دقيقة، النهائي 60 دقيقة.
- مقاومة الضغط : ≤ 15 ميغا باسكال في 28 يوم.
- الالتصاق : 0,3 ميغا باسكال، يضمن التصاقاً ممتازاً على الطوب.
- المتانة : يقاوم دورات التجمد والذوبان ومقاوم للماء.

3. التطبيقات :

- تركيب الطوب للجدران الحاملة وغير الحاملة.
- مناسب للأعمال الداخلية والخارجية ولمختلف الظروف المناخية.

4. تعليمات الاستخدام :

1. تحضير السطح : تنظيف السطح لإزالة الغبار والأنقاض.
2. الخلط : لا حاجة للخلط، المنتج جاهز للاستخدام.
3. التطبيق : استخدام مالج لتطبيقه بسماكة من 10 إلى 15 ملم.
4. التنظيف : تنظيف الأدوات بالماء فوراً بعد الاستخدام.

5. التخزين :

- التخزين في مكان جاف وبارد.
- مدة الصلاحية : 12 شهراً في عبوة غير مفتوحة.

6. اعتبارات السلامة :

- تجنب الاتصال بالجلد والعينين.
- ارتداء معدات الحماية الشخصية أثناء الاستخدام.

7. التعبئة والتغليف :

- أكياس 25 كيلوجرام.
- منصات ثقالة من 60 كيس.

8. الشهادات والمعايير :

- متوافق مع معيار EN 998 - 2.
- معتمد من حيث الاستدامة البيئية.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION



AGAMONTAGE M815

Tél. Usine : +212 613 03 76 63

Tél. Bureau Agadir : 05 28 28 28 40

Adresse : Centre Ahel Remal Douar El Aasla
Kiadat Ain Chouaib - Oulad Teima - Taroudant

Bureau Agadir : 2^{ème} étage Num EB 209
Immeuble Agadir Technopole 2A9/EB 209
Quartier Founty Agadir

www.agamixmaroc.com

